

Suono Sicuro!

Ogni sistema audio può essere fonte di distrazione per il guidatore e/o il passeggero. Fai attenzione quando utilizzi il tuo stereo, specialmente nel traffico.

RISPETTA DOVE GUIDI

Se vai in fuoristrada, rispetta la zona in modo che resti disponibile per tutti.

Non guidare mai sotto effetto di alcol o droghe!

Informazioni di garanzia

Il Metrix Audio's MA-2 è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. La prova d'acquisto è necessaria per ogni richiesta di riparazione in garanzia. Tutte le richieste di riparazione in garanzia dovranno essere inoltrate tramite il venditore dal quale il prodotto è stato acquistato in origine. I prodotti trovati difettosi durante il periodo di garanzia saranno sostituiti con un prodotto giudicato uguale a discrezione di Houghtunes Inc. Metrix Audio è posseduta interamente da Houghtunes Inc., Barrie, Ontario, Canada. Tel: (705)-719-6361

What Is Not Covered:

- 1) Spese per la disinstallazione e reinstallazione dei prodotti Houghtunes.
- 2) Riparazioni a questi prodotti operate da altri che non siano Houghtunes.
- 3) Danni causati ad altri componenti.
- 4) Prodotti acquistati da rivenditori non autorizzati Houghtunes.
- 5) Danni a causa di incidenti o impatti.

www.metrixaudio.com

Metrix Audio

By HOGTUNES

MA-2 Sistema di altoparlanti amplificato per manubrio

Manuale di installazione

Metrix Audio è posseduta interamente da Houghtunes Inc., Barrie, Ontario, Canada

Tutti i prodotti sono disegnati ed ingegnerizzati in Canada

Congratulazioni e grazie per l'acquisto di questo sistema audio Metrix Audio! Visto che il passaparola è il modo migliore per far crescere il nostro business, vogliamo che il tuo sistema funzioni esattamente come è stato progettato per fare. Se hai domande, siamo qui per aiutarti. Invia una email a info@metrixaudio.com o chiamaci durante l'orario lavorativo al (705)-719-6361. Se hai ancora bisogno di aiuto, considera di far installare il sistema ad un professionista. Consigliamo vivamente di leggere questo manuale prima di iniziare, questo aiuterà a programmare l'installazione sul tuo mezzo ed evitare di fare le cose più di una volta!

Istruzioni di installazione MA-2

Passo #1: **Sinizia identificando le parti del kit. Le parti principali sono: box altoparlanti, morsetti, amplificatore ed il “perch”.**

Passo #2: **Individua dove andrà ogni componente. Per un suono migliore gli altoparlanti dovrebbero essere alla stessa distanza dal centro del manubrio. Gli altoparlanti dovrebbero essere puntati direttamente al guidatore. Il perch può essere pontato ovunque sul manubrio, ma bisogna tenere in considerazione la sicurezza del conducente per regolare i bottoni del volume. IMPORTANTE: assicurati che l'installazione dei componenti non interferisca con la capacità di sterzata del veicolo! Non farlo può portare ad incidenti risultanti in danni fisici o morte.**

Il perch ed ogni altoparlante vengono forniti con dei “colletti” che permettono ai morsetti di adeguarsi a diametri di 7/8”, 1”, e 1.25” . Questi colletti entrano in un solo modo. Selezionare i colletti adeguati, utilizzando gli strumenti in dotazione, collega gli altoparlanti ed il perch al veicolo.

Passo#3: **Individuate una buona posizione di montaggio per l'amplificatore ed assicuratevi che i cavi arrivino alla loro destinazione. Non montate l'amplificatore in posti soggetti a temperature elevate (scarico o motore). Utilizzando l'adesivo in dotazione e/o le fascette, assicurate l'amplificatore alla moto. Se usate solo l'adesivo, pulite con cura la zona per assicurare la massima tenuta. Se possibile, usare sia l'adesivo che le fascette.**

Passo#4: **Individuate il “cavo telefono” ed il cavo audio che si collega nell'uscita cuffie del dispositivo audio portatile. Collegate il cavo telefono ed il cavo audio nelle loro rispettive posizioni sul cablaggio dell'amplificatore. Individuate i cavi altoparlante con le spine e fate passare i cavi fino al perch ed agli altoparlanti.**

Passo#5: **Collegate il cavo telefono nel lato inferiore del perch, e fate passare il cavo nelle predisposizioni del perch assicurandovi di poter collegare il cavo al dispositivo audio che intendete usare. Collegate gli altoparlanti.**

Passo#6: **Vedrete un connettore USB nel cablaggio dell'amplificatore. Serve SOLO per la ricarica. Può essere utilizzata per fornire elettricità al dispositivo audio o ad altri caricatori USB.**

Passo#7: **Cominciando dal perch e dagli altoparlanti assicurate tutti i cavi al veicolo, avvicinandovi man mano all'amplificatore ed accertandovi che tutto il cavo in eccesso sia vicino all'amplificatore e non interferisca con la funzionalità del veicolo, in particolare dello sterzo. Assicuratevi che non ci siano cavi in zone estremamente calde (scarico, motore)**

Passo#8: **Il cavo arancione nel cablaggio è un cavo di accensione che assorbe meno di 0.5 Ampere e comunica all'amplificatore quando accendersi con l'avviamento del veicolo. Utilizzando il manuale del veicolo, trovate una fonte di corrente sotto chiave come le luci etc. o una posizione sotto chiave nella scatola fusibili e collegatevi il cavo arancione. Questa fonte di corrente deve essere 12V CC positiva. Se il veicolo non ha una fonte di corrente sotto chiave, il cavo arancione può essere interrotto da un interruttore da 5A che controlla una linea fissa da 12V.**

Passo#9: **Fate passare i cavi positivo (rosso) e negativo (nero) verso il polo negativo della batteria a 12V. Partendo dall'amplificatore, fascettate questi cavi al veicolo. Tagliate i cavi della lunghezza corretta, assicurandovi di avere sufficiente eccesso per crimpare il connettore ad anello per il cavo nero negativo e per il portafusibile in dotazione. Con il connettore ad anello crimpato sul cavo nero, collegate il cavo nero al terminale negativo della batteria. Con il portafusibile crimpato al cavo di corrente, collegate il cavo rosso al polo positivo della batteria. Utilizzando le fascette, assicurate tutti i cavi al veicolo.**

Passo#10: **Il sistema è pronto per il test. Per i migliori risultati disattivate Bass Boost o Loudness sul vostro dispositivo audio. Collegate il jack audio del perch nel dispositivo audio. Regolate il volume del dispositivo audio intorno all'80% del massimo e non toccatelo più. I pulsanti con le frecce sul perch permetteranno di regolare il volume del sistema. Quando tutto funziona, potete usare il gancio e l'adesivo in dotazione per assicurare il dispositivo audio al perch. Nota: il volume e la performance dipende dalla qualità del dispositivo audio usato. Regolare il “puntamento” degli altoparlanti aiuta molto ad ottenere una qualità sonora migliore.**

Coperture trasparenti per altoparlanti: **Le coperture sono fatte di policarbonato e possono essere dipinte dall'interno per personalizzare il look degli altoparlanti. Per rimuoverle, svitate la vite sulla “punta” di ogni box per altoparlante e rimuovete le coperture. Se preferite il look cromato, non rimontate le coperture di plastica ma ASSICURATEVI DI RIAVVITARE LE VITI!**